

Colores disponibles

Couleurs disponibles - Available colours - Verfügbare Farben

NEW skai®
Toronto
EN staynu



La reproducción fotográfica puede no ser totalmente exacta a la tonalidad de los colores naturales.
La reproduction photographique des couleurs peut ne pas être exacte à la couleur réelle des produits.
The photographic featurng of colours may not be totally accurate.
Die fotografische Abbildung kann von dem normalen Farbton etwas abweichen.

Colores de madera disponibles

Couleurs de bois disponibles - Wood colours available - Verfügbare Holzfarben



La reproducción fotográfica puede no ser totalmente exacta a la tonalidad de los colores naturales.
La reproduction photographique des couleurs peut ne pas être exacte à la couleur réelle des produits.
The photographic featurng of colours may not be totally accurate.
Die fotografische Abbildung kann von dem normalen Farbton etwas abweichen.

SOLO / ONLY / SEULEMENT / NUR (30 - 31- 32)



Composición del material:
aprox. 81% compuesto de PVC
aprox. 19% Poliéster
Peso: 655 +/- 85 g/m²
Espesor: 1,1 +/- 0,2 mm
Ancho de rollo: 140 cm
Largo de rollo: 30 m

Composition:
PVC : 81% approx.
Polyester : 19% approx
Poids: 655 +/- 85 g/m²
Epaisseur: 1,1 +/- 0,2 mm
Largeur rouleau: 140 cm
Longueur rouleau: 30m

Material composition:
approx. 81% PVC - compound
approx. 19% Polyester
Weight: 655 +/- 85 g/m²
Thickness: 1,1 +/- 0,2 mm
Roll width: 140 cm
Roll length: 30m

Materialzusammensetzung:
ca. 81% PVC - Compound
ca. 19% Polyester
Gewicht: 655 +/- 85 g/m²
Dicke: 1,1 +/- 0,2 mm
Rollenbreite: 140 cm
Rollenlänge: 30m

- resistente a la luz
résistant à la lumière
light fastness
lichtecht
DIN EN ISO 105-B02, Stufe 6 / level 6 / nivel 6
- resistente al agua salada
résistant à l'eau de mer
salt water resistant
salzwasserbeständig
DIN EN ISO 9227
- resistente al sudor, la orina y la sangre
résistant à la sueur, au sang et à l'urine
sweat, blood and urine resistant
schweiß-, urin- und blutbeständig
- resistencia a la abrasión
résistance à l'abrasion
abrasion resistant
abriebfest
DIN ISO 5470-2: 150 000 Martindale
- antibacteriano / antimicrobiana
antibactérien / antimicrobiens
antibacterial / antimicrobial
antibakteriell / antimikrobiell
- exento de solvente
sans solvant
solvent free
lösungsmittelfrei
- resistencia al fuego
résistance au feu
flame protection
schwer entflammbar
EN 1021 (1-2), M2, B2, CTB 117, FAR 25853, R118

M1 disponibles:
Cantidad de pedido minima 500 m / color

disponible en M1:
quantité minimum commande 500m / couleur

M1 available:
Minimum order quantity 500 m / color

M1 erhältlich:
Mindestbestellmenge 500 m / Farbe

049/17
IMO MSC 307 Part 8

Composición del material:
aprox. 84% compuesto de PVC
aprox. 16% soporte textil de punto PES
Peso: 740 +/- 50 g/m²
Espesor: 1,4 +/- 0,2 mm
Ancho de rollo: 140 cm
Largo de rollo: 30 cm

Composition:
PVC : 84% approx.
Tissu PES: 16% approx
Poids: 740 +/- 50 g/m²
Epaisseur: 1,4 +/- 0,2 mm
Largeur rouleau: 140cm
Longueur rouleau: 30cm

Material composition:
approx. 84% PVC-compound
approx. 16% PES-knitted fabric
Weight: 740 +/- 50 g/m²
Thickness: 1,4 +/- 0,2 mm
Roll width: 140cm
Roll length: 30cm

Materialzusammensetzung:
ca. 84% PVC - Compound
ca. 16% PES - Gestrick
Gewicht: 740 +/- 50 g/m²
Dicke: 1,4 +/- 0,2 mm
Rollenbreite: 140cm
Rollenlänge: 30cm

- larga vida útil
longue durée
long-lasting
langlebig
- fácil mantenimiento
facile à nettoyer
easy to clean
pflegeleicht
- resistente a los desinfectantes
résistant aux désinfectants
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbeständig
- resistente al desgarro
résistant à la déchirure
tear resistant
reißfest
- resistencia a la luz
résistant à la lumière
light fastness
lichtecht
DIN EN ISO 105-B502, Stufe 6, level 6, nivel 6
- resistente a la sangre y a la orina
résistant au sang et à l'urine
blood- and urine resistant
blut- und urinbeständig
- resistencia a la abrasión
résistance à l'abrasion
abrasion resistant
abriebfest
DIN EN ISO 5470-2: > 100 000 Martindale
- cumple la norma DGM RAL GZ 430/4
conforme à la norme DGM RAL GZ 430/4
fulfills DGM RAL GZ 430/4
erfüllt DGM RAL GZ 430/4
- suave y elástico
doux et extensible
soft and stretchable
weich und dehnfähig
- resistencia al fuego
résistance au feu
flame protection
schwer entflammbar
DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302
- cumple la normativa para productos sanitarios
conforme à la norme relative aux dispositifs médicaux
fulfills medical standard
erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10

0098-18
IMO FTPC Part 8

